


СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ





Предназначен для сушки трафаретных рамок. Фронтальная система загрузки шкафа обеспечивает удобство при эксплуатации. Две внутренние перегородки могут перемещаться по полозьям, что позволяет сушить рамки различных размеров.













до 1275 мм по ширине













Технические характеристики

Два вентилятора на вдув обеспечивают интенсивный поток воздуха внутри камеры, тогда как два вентилятора на выдув направляют менее мощный поток в правильном направлении.

Благодаря постоянной циркуляции горячего воздуха внутри камеры обеспечивается эффективная сушка каждой рамки, при этом лишняя влага собирается на фильтрах.

Фильтры крепятся к корпусу при помощи магнитов, их легко снимать и очищать (промывать либо продувать).

Все необходимые установки задаются на электронной панели управления. Заданная температура в сушильном шкафу поддерживается автоматически.

На протяжении всего времени работы любые изменения данных показателей будут отображаться на дисплее.

Вентиляция **4 вентилятора**



Таймер времени сушки **до 60 мин**



Материал корпуса *сталь*

Мощность нагревателя Общая мощность: Питание:

3,2 кВт

3.5 кВт

230 B



Дверцы и фильтры **на магнитах**



цена 180 000₽ без НДС

Доставка транспортными компаниями:

ПЭК, КИТ, Деловые направления, Возовоз

(j) Гарантия 1 год



